

CN-S



深圳市力達創新科技有限公司
SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD



ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C
TEL: +86-755-82883586 FAX: +86-755-82883596
TEL: +886-2-26591840 FAX: +886-2-87975545
http://www.qantech.com E-MAIL : qanta@qantech.com

固态自润滑矽胶 MD6930L

基本型号: MD6930L

产品描述: 在固化后会在表面释放润滑油, 因而便于组装以及拥有优异的防水性能。

产品特性:

- ★ 优异的加工性能
- ★ 良好的机械性能
- ★ 良好的耐油耐热性能

主要应用:

汽车用品 (线束连接器、垫圈、单线垫片、扁垫片), 工业产品 (O 刑圈、油封)。

典型物性表:

No.	项目	MD6930L
1	外观	半透明略白
2	可塑度	140
3	硬度 (邵尔 A 型) Shore A	30
4	比重, g/cm ³	1.12
5	撕裂强度, kN/m	15
6	拉伸强度, MPa	7.5
7	伸长率, %	650
8	收缩率, %	3.6

硫化条件: C-15 (1.3%), 170°C × 10min。二次硫化 200°C × 4h

操作条件: 使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件: 低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射