

CN-S



深圳市力達創新科技有限公司
SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD



ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C
TEL: +86-755-82883586 FAX: +86-755-82883596
TEL: +886-2-26591840 FAX: +886-2-87975545
http://www.qantech.com E-MAIL : qanta@qantech.com

气相法铂系阻燃胶

基本型号: MD5950PT

产品描述: 气相法铂系阻燃胶是一种特殊性能硅胶制品

产品特性:

- ★ 耐高低温冲击, 快速硫化
- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害
- ★ 与多种底材粘接无需使用底漆
- ★ 优异的耐热性, 耐臭氧性和抗化学侵蚀性
- ★ 极好的电气绝缘性能
- ★ 阻燃性能好

主要应用:

高拉力需要用铂系阻燃之制品等。

典型物性表:

项 目	MD5950PT
外观	乳白色或黑色固体, 无明显机械杂质
密度, g/cm ³	1.40±0.05
硬度 (邵尔 A 型), Shore A	50±2
拉伸强度, MPa ≥	6.5
伸长率, % ≥	450
撕裂强度, kN/m ≥	15
收缩率, %	2.6~3.2
可塑性	240±30
燃烧试验等级	UL94 V-0

硫化条件: C-15 (1.3%), 170°C×10min。二次硫化 200°C×4h

操作条件: 使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件: 低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射。