

CN-S



深圳市力達創新科技有限公司  
SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD



中國國家高新技術企業

ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C  
TEL: +86-755-82883586 FAX: +86-755-82883596  
TEL: +886-2-26591840 FAX: +886-2-87975545  
http://www.qantech.com E-MAIL : qanta@qantech.com

## 沉淀法阻燃胶

基本型号: MD5730U

产品描述: 沉淀法阻燃胶是一种特殊性能硅胶制品

### 产品特性:

- ★ 耐高低温冲击, 快速硫化
- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害
- ★ 优异的耐热性, 耐臭氧性和抗化学侵蚀性
- ★ 极好的电气绝缘性能
- ★ 阻燃性能好

### 主要应用:

一般性能要求之阻燃制品等。

### 典型物性表:

| 项 目                   | MD5730U            |
|-----------------------|--------------------|
| 外观                    | 乳白色或灰白色固体, 无明显机械杂质 |
| 密度, g/cm <sup>3</sup> | 1.30±0.05          |
| 硬度 (邵尔 A 型), Shore A  | 32±2               |
| 拉伸强度, MPa ≥           | 2.5                |
| 伸长率, % ≥              | 400                |
| 撕裂强度, kN/m ≥          | 7.0                |
| 收缩率, %                | 3.1~3.5            |
| 可塑性                   | 150±30             |
| 燃烧试验等级                | UL94 V-0           |

硫化条件: C-15 (1.3%), 170°C×10min。二次硫化 200°C×4h

操作条件: 使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件: 低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射。