

CN-S



深圳市力達創新科技有限公司  
SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD



ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C  
TEL: +86-755-82883586 FAX: +86-755-82883596  
TEL: +886-2-26591840 FAX: +886-2-87975545  
http://www.qantech.com E-MAIL : qanta@qantech.com

## 沉淀法阻燃胶

**基本型号:** MD5750U

**产品描述:** 沉淀法阻燃胶是一种特殊性能硅胶制品

**产品特性:**

- ★ 耐高低温冲击，快速硫化
- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害
- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性
- ★ 极好的电气绝缘性能
- ★ 阻燃性能好

**主要应用:**

一般性能要求之阻燃制品等。

**典型物性表:**

项 目	MD5750U
外观	乳白色或灰白色固体, 无明显机械杂质质
密度, g/cm <sup>3</sup>	1.36 ± 0.05
硬度 (邵尔 A 型), Shore A	50 ± 2
拉伸强度, MPa ≥	3.5
伸长率, % ≥	300
撕裂强度, kN/m ≥	10
收缩率, %	3.0 ~ 3.4
可塑性	210 ± 30
燃烧试验等级	UL94 V-0

**硫化条件:** C-15 (1.3%), 170°C × 10min。二次硫化 200°C × 4h

**操作条件:** 使用时戴上防护眼镜和防护手套

**存储条件:** 低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射。